


MANUAL PARA LA ESQUILA DESMANEADA SECUENCIAL

EEA Chubut. 2008. INTA.
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Producción ovina de lana](#)

 <p>1.- Inicio de la esquila del NO-VELLÓN. Sentar al animal sobre la pata derecha; nunca sobre la cola porque le resultará incómodo y estará inquieto.</p>	 <p>2.- Esquila de la barriga. Levantar la mano derecha del animal y/o colocarla a la altura de la cintura, según el sistema de esquila que se utilice, (Tally Hi o Bowen). Esquilar el pecho y la barriga con cortes en sentido oblicuo.</p>	 <p>3.- Esquila de la mano derecha. Levantar el animal sosteniendo la tabla del codo con el codo izquierdo y con la misma mano presionar entre el brazuelo y la paleta para que estire la mano. Con dos o tres peinazos se esquila la mano. Esquilar desde la rodilla hasta la pezuña.</p>	 <p>4.- Esquila de la mano izquierda. El esquilador presiona con su mano izquierda entre el brazuelo y la paleta para que el animal estire la mano. Esquilar desde la rodilla hasta la pezuña.</p>
---	---	---	--

Inicio de la esquila y esquila de barriga

Esquila de manos

 <p>5.- Esquila de la pata derecha. Comenzar sobre el borde anterior del cuarto derecho con un corte hasta la pezuña.</p>	 <p>6.- Esquila de la pata derecha desde el garrón. Girar el cuarto derecho del animal hacia adentro para poder esquilar la parte externa de la caña. Los cortes se realizan hasta la pezuña.</p>	 <p>7.- Esquila de la parte posterior de la pata derecha. Presionar con la mano izquierda estirando el cuero del animal para que tense la pata. Por el borde posterior del garrón se realiza un solo corte largo hasta la cola.</p>	 <p>8.- Esquila de entrepierna. Presionar con la mano izquierda en la ingle derecha del animal para estirar el cuero y así tensar la pata. Luego, con la mano izquierda, presionar la ingle de la pierna izquierda del animal para esquilar la parte interna.</p>
---	---	--	---





Esquila de patas y garrón

Esquila de entrepierna

 <p>9.- Esquila del cuarto izquierdo. Siempre presionando con la mano el músculo detrás del cuarto, realizar un corte por el borde del mismo hasta la pezuña. El animal se debe girar ligeramente a la derecha.</p>	 <p>10.- Esquila de la caña de la pata izquierda. Apoyar al animal sobre su costado derecho. Presionar con la mano izquierda el ángulo del animal y, tensando el cuero, elevar la pata para esquila la caña con cortes desde la pezuña hasta el garrón.</p>	 <p>11.- Esquila de la cola (descole). Con el animal recostado sobre su cuarto derecho se procede a esquila la zona de la cola (puntas amarillas y cascarrias). Se debe sacar con la mano izquierda la lana que se va cortando para que no quede sobre el vellón.</p>	 <p>12.- Esquila del copete (frente de la cabeza). Esquilar el copete sin cambiar la postura anterior del animal; a éste solo se lo levanta ligeramente hasta una posición cómoda para el esquilador.</p>
---	---	--	---

Esquila de cuarto y caña izquierda

Esquila de la cola y del copete

 <p>13.- Esquila del lado izquierdo de la cara. En la misma posición anterior del animal, levantar ligeramente la cabeza y esquila el lado izquierdo de la cara.</p>	 <p>14.- Esquila del lado derecho de la cara. En la misma posición anterior del animal, girar la cabeza y esquila el lado derecho de la cara.</p>	 <p>15.- Vista izquierda del animal una vez esquilado el NO-VELLÓN.</p>	 <p>16.- Vista posterior del animal una vez esquilado el NO-VELLÓN.</p>
---	--	---	--

A partir de aquí, comienza la 2^a etapa, la esquila del **VELLÓN** propiamente dicho, aplicando el tradicional método de esquila desmaneada (Tally Hi o Bowen).

Esquila de la cara

Animal esquilado el NO vellón

Volver a: [Producción ovina de lana](#)